


СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Красный Коричневый Серый Песочный

ЛИСТОПАД® НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Клинкер Старый замок Моно

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ








Базальт Шунгит Доломит Степняк Оникс

СТАНДАРТ ДЛЯ КРЫШЕК КОЛОНН



Коричневый

14.01.2019

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.											
		Стандарт на колотой поверхности				Искусственный камень на колотой поверхности					Листопад на колотой поверхности		
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Оникс	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Моно
ПУСТОТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА													
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ для колонны (применяется в комплекте)													
СКЦ(г)-6/1Лкол100, СКЦ(г)-6/2Лкол100 	380*380*160	194	301	301	359	398	398	398	398	398	398	398	398
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ стеновой													
СКЦ(г)-5Лкол100 	380*190*160	90	148	148	178	194	194	194	194	194	194	194	194
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ стеновой финишный (применяется в комплекте)													
СКЦ(г)-5/1Лкол100, СКЦ(г)-5/2Лкол100 	380*190*160	95	153	153	183	199	199	199	199	199	199	199	199
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока													
ПН-1 	460*230*70	84	142	142	193	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока													
ПН-2 	270*250*70	83	110	110	148	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ													

СКЦ(г)-6/1Л100кол; СКЦ(г)-6/2Л100кол; СКЦ(г)-5Л100кол; СКЦ(г)-5/1Л100кол; СКЦ(г)-5/2Л100кол










ПН-1, ПН-2

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Марка камня по прочности на сжатие - M100
- Марка (бетона) камня по морозостойкости не менее F75;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее B15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.											
		Стандарт на колотой поверхности				Искусственный камень на колотой поверхности					Листопад на колотой поверхности		
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Стетник	Оникс	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Моко
ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ													
 два скола	300*150*150	88	110	110	159	174	174	174	174	174	174	174	174
 три скола	300*150*150	88	110	110	159	174	174	174	174	174	174	174	174
 два скола	300*150*150	88	110	110	159	174	174	174	174	174	174	174	174
 два скола	300*100*150	67	85	85	126	137	137	137	137	137	137	137	137
 один скол	300*100*150	67	85	85	126	137	137	137	137	137	137	137	137
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны													
 ПН-3	400*400*60	-	-	450	461	651	651	651	651	651	651	651	651
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенка													
 ПН-4	500*220*60	-	-	219	225	325	325	325	325	325	325	325	325
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока 4-скатная													
 ПН-3	540*540*90	-	-	997	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока плоская													
 ПН-4	540*540*70	-	-	975	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ													

СКЦ(тп)-7Л150кол, СКЦ(тп)-8Л150кол, СКЦ(тп)-9Л150кол, СКЦ(тп)-10Л150кол

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ПН-3, ПН-4

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду	В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
		Рядов	Шт	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.
СКЦ(т)-5Л100кол	12	6	72	16	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-5/Л1100кол	12	6	72	10,8	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-5/2Л100кол	12	6	72	5,2	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-6/Л100кол	6	6	36	22	1 200	14	504
СКЦ(т)-6/2Л100кол	6	6	36	10	1 200	14	504
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	10,2	1 720	11	1 815
ПН-1	32	3	96	11,8	1 170	14	1 344
ПН-2	53	3	159	7,3	1 200	14	2 226
ПН-3	6	12	72	21,8	1 605	12	864
ПН-4	8	10	80	15	1 235	14	1 120

Примечание:

* Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг

· Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

· Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.