







СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ЛИСТОПАД® НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СТАНДАРТ ДЛЯ КРЫШЕК КОЛОНН


01.03.2017

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.											
		Стандарт на колотой поверхности				Искусственный камень на колотой поверхности					Листопад на колотой поверхности		
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Оникс	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Моно
ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА													
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ для колонн (применяется в комплекте)													
СКЦ(г)-6/1.Лкол100; СКЦ(г)-6/2.Лкол100 	380*380*160	163	268	268	326	363	363	363	363	363	363	363	363
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой													
СКЦ(г)-5.Лкол100 	380*190*160	76	131	131	163	177	177	177	177	177	177	177	177
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой финишный (применяется в комплекте)													
СКЦ(г)-5/1.Лкол100; СКЦ(г)-5/2.Лкол100 	380*190*160	81	137	137	168	183	183	183	183	183	183	183	183
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока													
ПН-1 	460*230*70	74	131	131	183	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока													
ПН-2 	270*250*70	76	102	102	138	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ													










СКЦ(г)-6/1.Л100кол; СКЦ(г)-6/2.Л100кол; СКЦ(г)-5.Л100кол; СКЦ(г)-5/1.Л100кол; СКЦ(г)-5/2.Л100кол
ПН-1, ПН-2

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Марка камня по прочности на сжатие - М100
- Марка (бетона) камня по морозостойкости не менее F75;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.											
		Стандарт на колотой поверхности				Искусственный камень на колотой поверхности					Листопад на колотой поверхности		
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Оникс	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Мокко
ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ													
СКЦ(тп)-7Л150кол  два скола	300*150*150	77	99	99	147	160	160	160	160	160	160	160	160
СКЦ(тп)-8Л150кол  три скола	300*150*150	77	99	99	147	160	160	160	160	160	160	160	160
СКЦ(тп)-9Л150кол  два скола	300*150*150	77	99	99	147	160	160	160	160	160	160	160	160
СКЦ(тп)-10Л150кол  два скола	300*100*150	59	76	76	116	127	127	127	127	127	127	127	127
СКЦ(тп)-10/ЛЛ 150кол  один скол	300*100*150	59	76	76	116	127	127	127	127	127	127	127	127
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВАЯ для колонны													
ПН-3 	400*400*60	-	-	425	436	622	622	622	622	622	622	622	622
ПЛИТА НАКРЫВАЯ для простенка													
ПН-4 	500*220*60	-	-	205	210	303	303	303	303	303	303	303	303
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока 4-скатная													
	540*540*90	-	-	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока плоская													
	540*540*70	-	-	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
СКЦ(тп)-7Л150кол, СКЦ(тп)-8Л150кол, СКЦ(тп)-9Л150кол, СКЦ(тп)-10Л150кол
ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ПН-3, ПН-4
ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду	В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
		Рядов	Шт	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.
СКЦ(т)-5Л100кол	12	6	72	16	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-5/ЛЛ100кол	12	6	72	10,8	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-5/2Л100кол	12	6	72	5,2	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-6/ЛЛ100кол	6	6	36	22	1 200	14	504
СКЦ(т)-6/2Л100кол	6	6	36	10	1 200	14	504
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	10,2	1 720	11	1 815
ПН-1	32	3	96	11,8	1 170	14	1 344
ПН-2	53	3	159	7,3	1 200	14	2 226
ПН-3	6	12	72	21,8	1 605	12	864
ПН-4	8	10	80	15	1 235	14	1 120

Примечание:

- * Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.