


СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ


Красный Коричневый Серый Песочный

ЛИСТОПАД® НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ


Клинкер Старый замок Моно






ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ


Базальт Шунгит Долломит Степник Винис

СТАНДАРТ ДЛЯ КРЫШЕК КОЛОНН


Коричневый

14.01.2019

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.											
		Стандарт на колотой поверхности				Искусственный камень на колотой поверхности					Листопад на колотой поверхности		
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Долломит	Степник	Оникс	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Моно
ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА													
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ для колонны (применяется в комплекте)													
СКЦ(т)-6/1Лкол100; СКЦ(т)-6/2Лкол100 	380*380*160	166	273	273	333	370	370	370	370	370	370	370	370
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой													
СКЦ(т)-5Лкол100 	380*190*160	78	134	134	166	181	181	181	181	181	181	181	181
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой финишный (применяется в комплекте)													
СКЦ(т)-5/1Лкол100; СКЦ(т)-5/2Лкол100 	380*190*160	83	140	140	171	187	187	187	187	187	187	187	187
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока													
ПН-1 	460*230*70	75	134	134	187	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока													
ПН-2 	270*250*70	78	104	104	141	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ													

СКЦ(т)-6/1Л100кол; СКЦ(т)-6/2Л100кол; СКЦ(т)-5Л100кол; СКЦ(т)-5/1Л100кол; СКЦ(т)-5/2Л100кол
ПН-1, ПН-2

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;










ТУ 5746-017-53432515-2015;

• Марка камня по прочности на сжатие - М100

• Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;

• Марка (бетона) камня по морозостойкости не менее F75;

• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.											
		Стандарт на колотой поверхности				Искусственный камень на колотой поверхности					Листонад на колотой поверхности		
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Оникс	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Мокко
ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ													
 два скола	300*150*150	79	101	101	150	163	163	163	163	163	163	163	163
 три скола	300*150*150	79	101	101	150	163	163	163	163	163	163	163	163
 два скола	300*150*150	79	101	101	150	163	163	163	163	163	163	163	163
 два скола	300*100*150	60	78	78	118	130	130	130	130	130	130	130	130
 один скол	300*100*150	60	78	78	118	130	130	130	130	130	130	130	130
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны													
	400*400*60	-	-	434	445	634	634	634	634	634	634	634	634
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенка													
	500*220*60	-	-	209	214	309	309	309	309	309	309	309	309
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока 4-скатная													
	540*540*90	-	-	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока плоская													
	540*540*70	-	-	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ													

СКЦ(тп)-7Л150кол, СКЦ(тп)-8Л150кол, СКЦ(тп)-9Л150кол, СКЦ(тп)-10Л150кол

ПН-3, ПН-4

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

ТУ 5746-017-53432515-2015;

• Марка камня по прочности на сжатие - М150

• Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;

• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
	Шт.	Рядов	Шт.	Поддон	1 шт.	Поддонов	Шт.	Поддонов
СКЦ(т)-5Л100кол	12	6	72	16	1 200	14	1 008	
СКЦ(т)-5/Л100кол	12	6	72	10,8	1 200	14	1 008	
СКЦ(т)-5/2Л100кол	12	6	72	5,2	1 200	14	1 008	
СКЦ(т)-6/Л100кол	6	6	36	22	1 200	14	504	
СКЦ(т)-6/2Л100кол	6	6	36	10	1 200	14	504	
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260	
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260	
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	15,3	1 650	12	1 260	
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	10,2	1 720	11	1 815	
ПН-1	32	3	96	11,8	1 170	14	1 344	
ПН-2	53	3	159	7,3	1 200	14	2 226	
ПН-3	6	12	72	21,8	1 605	12	864	
ПН-4	8	10	80	15	1 235	14	1 120	

Примечание:

* Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг

· Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

· Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.