


ФОРМА	размер, мм	Стандарт на колотой поверхности на сером цементе				Стандарт на колотой поверхности на белом цементе			Листопад	Искусственный камень на колотой поверхности
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Красный	Коричневый	Песочный		
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОНН										
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока										
ПН-1 	460*230*70	99	166	166	166	225	225	225	-	241
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из полнотелого блока										
ПН-3 	400*400*60	-	-	-	-	-	520	-	708	708
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ										
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из полнотелого блока										
ПН-4 	500*220*60	-	-	-	-	-	261	-	351	351
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока										
ПН-2 	270*250*70	97	128	128	128	168	168	168	-	172

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

СКЦ(тм)-7Л150кол, СКЦ(тм)-8Л150кол, СКЦ(тм)-9Л150кол, СКЦ(тм)-10Л150кол ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-4

ТУ 5741-015-53432515-2015;

ТУ 5746-017-53432515-2015;

• Марка камня по прочности на сжатие - M150

• Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее B15;

• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

СКЦ(т)-6/1Л100кол, СКЦ(т)-6/2Л100кол, СКЦ(т)-5Л100кол, СКЦ(т)-5/1Л100кол, СКЦ(т)-5/2Л100кол

ТУ 5741-015-53432515-2015;

• Марка камня по прочности на сжатие - M100

• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
	Шт.	Рядов	Шт	Шт	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.
СКЦ(т)-6/1Л100кол	6	6	36	36	22	1 200	14	504
СКЦ(т)-6/2Л100кол	6	6	36	36	10	1 200	14	504
СКЦ(т)-5Л100кол	12	6	72	72	16	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-5/1Л100кол	12	6	72	72	10,8	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-5/2Л100кол	12	6	72	72	5,2	1 200	14	1 008
ПН-1	32	3	96	96	11,8	1 170	14	1 344
ПН-2	53	3	159	159	7,3	1 200	14	2 226
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	105	15,3	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	165	10,2	1 720	11	1 815
ПН-3	6	12	72	72	21,8	1 605	12	864
ПН-4	8	10	80	80	15	1 235	14	1 120

- Примечание:
- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
 - Средний вес указан без веса поддона
 - Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.